

1. Código de identificação único do produto-tipo: **Vision Lite II**
2. Utilização (ões) prevista (s): **Para aplicação em edifícios e trabalhos de construção**
3. Fabricante:
 - 3.1. Nome: **Batalha Temptra, Lda.**
 - 3.2. Morada: **Parque Industrial da Jardoeira, Lote 16, Apartado 88, 2440-901 Batalha**
4. Mandatário: **Não aplicável.**
5. Sistema (s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **Sistema 4**
6. Norma Harmonizada/Documento de Avaliação Europeu:
 - 6.1. Norma Harmonizada: **EN 12150-2, de Outubro de 2004**
 - 6.1.1. Organismo notificado:
 - 6.1.1.1. Nome: **Não aplicável**
 - 6.1.1.2. Morada: **Não aplicável**
 - 6.1.1.3. N.º: **Não aplicável**
 - 6.2. Documento de Avaliação Europeu: **Não aplicável**
 - 6.3. Avaliação Técnica Europeia: **Não aplicável**
 - 6.4. Organismo de Avaliação Técnica: **Não aplicável**
 - 6.5. Organismo (s) notificado (s): **Não aplicável**
7. Desempenho (s) declarado (s):

Norma Harmonizada	Característica	Espessura do vidro (mm) / Desempenho							
		4	5	6	8	10	12	15	19
EN 12150-2	Resistência ao fogo	NPD	NPD	---	---	---	---	---	---
	Reação ao fogo	A1	A1	---	---	---	---	---	---
	Prestações de comportamento face a um fogo exterior	NPD	NPD	---	---	---	---	---	---
	Resistência às balas	NPD	NPD	---	---	---	---	---	---
	Resistência às explosões	NPD	NPD	---	---	---	---	---	---
	Resistência às agressões	NPD	NPD	---	---	---	---	---	---
	Resistência ao impacto de um pêndulo	1C3	1C3	---	---	---	---	---	---
	Resistência às variações bruscas de temperatura e diferenciais de temperatura	200°K	200°K	---	---	---	---	---	---
	Resistência às cargas devidas ao vento e à neve, às cargas permanentes e impostas	4	5	---	---	---	---	---	---
	Isolamento ao ruído aéreo direto	30(-2;-2)	31(-2;-2)	---	---	---	---	---	---
	Emissividade	0.89	0.89	---	---	---	---	---	---
	Coefficiente U	NPD	NPD	---	---	---	---	---	---
	Transmissão luminosa	0.94	0.94	---	---	---	---	---	---
	Reflexão luminosa	0.05/0.05	0.05/0.05	---	---	---	---	---	---
	Transmissão da energia solar	0.85	0.84	---	---	---	---	---	---
Reflexão da energia solar	0.09/0.08	0.08/0.08	---	---	---	---	---	---	
Coefficiente g	0,86	0,86	---	---	---	---	---	---	

NPD: Desempenho Não Determinado

8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica: **Não aplicável**

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

João Filipe Rino Peixe

Batalha, 30 de Junho de 2016

[Assinatura]

BATALHA TEMPRA, LDA.
A GERÊNCIA